

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
磁带，磁化塑料带。
钢制载带
钢制覆盖带。

规格：
增量编码刻度。
极距 5 mm。

提示：
简易粘贴安装，可以自组装。
所需的带长计算方式如下：
测量路径 + 传感器长度 "L" + (2 x 前进或后退 "B")。
长度 = 见所用传感器的图纸。
宽度 = 10 mm (前进和后退)。

技术参数：
- 膨胀系数 $(11 \pm 1) \times 10^{-6}/K$ (弹性钢)

温度范围：
- 环境温度 -20...70 °C
- 存放温度 -40...70 °C




装配：
安装可通过预组装的双面胶带进行，并且必须根据用户信息执行。

根据要求：
其他长度 0.1...100 m，以 0.1 m 幅度递增。

说明：
相对空气湿度 100%。允许结露。

图纸提示：
1) 覆盖带 A = 0.176 mm
2) 磁带 M = 1.0 mm
3) 载带 T = 0.3 mm
4) 胶粘带 K = 0.1 mm
5) 所需的带长度 = 测量路径 + L + 2 x B
6) 测量路径

图纸



商品概述

订货号	B1	L	精度 mm
21725-010X1000	10	1000	0,1

商品概述

订货号	B1	L	精度 mm
21725-010X2000	10	2000	0,1
21725-010X3000	10	3000	0,1
21725-010X4000	10	4000	0,1
21725-010X5000	10	5000	0,1
21725-010X6000	10	6000	0,1
21725-010X7000	10	7000	0,1
21725-010X8000	10	8000	0,1
21725-010X9000	10	9000	0,1
21725-010X10000	10	10000	0,1