

商品描述/产品说明



产品说明

材料:

钢或不锈钢 1.4305。

规格


钢制,硬化,至少 550 HV 1,电镀锌。 不锈钢,亮色。

1 03 43 ,

提示:

锥形滑脂嘴配有锥形(圆锥状)螺纹。这种螺纹适用于必须经常可靠地进行润滑的润滑位置。因为使用方式多样,这种螺纹广泛用在各种扩展的滑脂嘴类型上。

图纸



商品概述

订货号	类型	形状类型	主体	D	L1	L	SW
			材料			max.	
97940-1106100	Α	直型,带六角	钢制	M6X1	6	16	7
97940-1108100	Α	直型,带六角	钢制	M8X1	6	16	9
97940-1108125	Α	直型,带六角	钢制	M8X1,25	6	16	9
97940-1110100	Α	直型,带六角	钢制	M10X1	6	16	11
97940-1110150	Α	直型,带六角	钢制	M10X1,5	6	16	11
97940-1118	Α	直型,带六角	钢制	R1/8	6	16	11
97940-1114	А	直型,带六角	钢制	R1/4	6	16	14
97940-2106100	Α	直型,带六角	不锈钢	M6X1	6	16	7
97940-2108100	Α	直型,带六角	不锈钢	M8X1	6	16	9
97940-2108125	Α	直型,带六角	不锈钢	M8X1,25	6	16	9
97940-2110100	Α	直型,带六角	不锈钢	M10X1	6	16	11
97940-2110150	Α	直型,带六角	不锈钢	M10X1,5	6	16	11
97940-2118	Α	直型,带六角	不锈钢	R1/8	6	16	11
97940-2114	Α	直型,带六角	不锈钢	R1/4	6	16	14

© norelem www.norelem.com 1/2

97940_A 滑脂嘴,锥形符合 DIN 71412,A 型,直



商品概述