

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
调质钢主体。

规格：
主体经调质和黑色氧化处理。
支撑面经渗碳硬化处理。

提示：


定位销用于对未经加工和经加工的工件进行支撑和夹紧。此外，其还用作夹具和加工中的挡块、压紧块。

埋头螺栓或螺柱可以拧入和粘合在螺纹 D 中。这样，便可轻松获取具有外螺纹的简单型定位销。

图纸提示：

A 型: 光滑
B 型: 球面
C 型: 齿面

图纸



商品概述

订货号	类型	D	D1	D2	H	H1	H2	P	R	SW
02029-106012	A	M6	7	11,9	12,5	4	4	6	-	17
02029-106025	A	M6	7	11,9	25	4	4	6	-	17
02029-110020	A	M10	10	17,8	20	5	7	10	-	24
02029-110040	A	M10	10	17,8	40	6	7	10	-	24
02029-116030	A	M16	20	25,8	30	10	13	16	-	41
02029-116060	A	M16	20	25,8	60	10	13	16	-	41
02029-206012	B	M6	7	11,9	12,5	4	4	6	6	17
02029-206025	B	M6	7	11,9	25	4	4	6	6	17
02029-210020	B	M10	10	17,8	20	5	7	10	7,5	24
02029-210040	B	M10	10	17,8	40	6	7	10	7,5	24
02029-216030	B	M16	20	25,8	30	10	13	16	26	41
02029-216060	B	M16	20	25,8	60	10	13	16	26	41
02029-310020	C	M10	10	17,8	20	5	7	10	-	24
02029-310040	C	M10	10	17,8	40	6	7	10	-	24
02029-316030	C	M16	20	25,8	30	10	13	16	-	41
02029-316060	C	M16	20	25,8	60	10	13	16	-	41

商品概述
