


商品描述/产品说明



把手分度




产品说明

材料：
套筒 1.4305。
顶珠 1.4034。
弹簧 1.4310。

规格：
亮色。顶珠硬化处理。

图纸



商品概述

弹簧柱塞，带顶珠/一字槽，标准弹力

订货号	D	D1	L	H	N	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03010-03	M3	1,5	7	0,4	0,4	1,5	3
03010-04	M4	2,5	9	0,8	0,6	4	10
03010-05	M5	3	12	0,9	0,8	6	11
03010-06	M6	3,5	14	1	1	9	13
03010-08	M8	5	16	1,5	1,2	15	30
03010-10	M10	6	19	2	1,6	20	35

商品概述

订货号	D	D1	L	H	N	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03010-12	M12	8	22	2,5	2	30	55
03010-16	M16	10	24	3,5	2,5	65	125
03010-20	M20	12	30	4,5	2,5	80	160

弹簧柱塞，带顶珠/一字槽，加强弹力

订货号	D	D1	L	H	N	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03010-203	M3	1,5	7	0,4	0,4	5	7
03010-204	M4	2,5	9	0,8	0,6	12	22
03010-205	M5	3	12	0,9	0,8	19	30
03010-206	M6	3,5	14	1	1	28	40
03010-208	M8	5	16	1,5	1,2	47	73
03010-210	M10	6	19	2	1,6	66	100
03010-212	M12	8	22	2,5	2	66	120
03010-216	M16	10	24	3,5	2,5	90	180
03010-220	M20	12	30	4,5	2,5	115	240

弹簧柱塞，带顶珠/一字槽，加长型，标准弹力

订货号	D	D1	L	H	N	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03010-404	M4	2,5	16	0,8	0,6	4	10
03010-405	M5	3	20	0,9	0,8	6	11
03010-406	M6	3,5	25	1	1	9	13
03010-408	M8	5	30	1,5	1,2	15	30
03010-410	M10	6	35	2	1,6	20	35
03010-412	M12	8	40	2,5	2	30	55
03010-416	M16	10	45	3,5	2,5	65	125