

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

材料：  
钢制。

规格：  
钝化。

提示：

实心型螺套用于修复并再次利用受损、烂牙以及咬死的螺孔。借此修复贵重的部件。

实心型螺套适用于多种材料，包括轻金属合金及铸件。M6以下为2个锁销，超过M6的螺套带4个锁销。

公差：

公差等级依照不同螺纹，例如螺柱螺纹6g，其它尺寸 $\pm 0.25$  mm。工件上螺纹孔过大或者间距需要调整时，可以选用此类螺套。

详细技术参数参见螺套操作说明书。


优点：

- 安装简易便捷。
- 通过锁销固定，避免由于由于受力或振动导致的扭矩。
- 使用专用安装工具安装，不需要其它工具。

图纸提示：

- 1) 止动楔块

## 图纸



## 商品概述

订货号	D2 外螺纹	L 长度	安装 钻孔 $\varnothing$	安装 定位孔 $\varnothing$ +0.25	安装孔 丝攻规格	安装孔 最小 螺纹深度	取出 钻孔 $\varnothing$	取出 钻孔深度	安装工具订货号
07662-08	M8	8	6,9	8,3	M8	9,5	5,5	4	07662-808
07662-10X125	M10x1,25	10	8,8	10,3	M10x1,25	12,5	7,5	4,8	07662-810
07662-12X125	M12x1,25	12	10,8	12,3	M12x1,25	14,5	9,5	4,8	07662-812
07662-14X15	M14x1,5	14	12,8	14,3	M14x1,5	16,5	11,5	4,8	07662-814
07662-16X15	M16x1,5	16	14,8	16,3	M16x1,5	18,5	13,5	4,8	07662-816
07662-18X15	M18x1,5	18	16,8	18,3	M18x1,5	20,5	15,5	4,8	07662-818
07662-20X15	M20x1,5	20	18,8	20,3	M20x1,5	22,5	17,5	4,8	07662-820
07662-22X15	M22x1,5	22	20,7	22,3	M22x1,5	24,5	17,8	6,4	07662-822
07662-24X15	M24x1,5	24	22,5	24,3	M24x1,5	26,5	19,8	6,4	07662-824
07662-30X2	M30x2	30	28	30,3	M30x2	34,5	25,8	6,4	07662-830

商品概述

---