

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
铝制壳体。

规格：
亮色壳体。

提示：
这种预加工线性滑座由一个挤压成型铝外壳、两个自适应线性轴承 21510 和两侧密封件组成。利用圆柱头螺栓固定壳体中的轴承。


建议轴公差：h6。

依照线性滚珠轴承规格的承载量 (x2)。

根据要求：
线性滑座可配备所有在此目录中列出的线性滚珠轴承。

附件：
前端密封件 21560。
精密导向轴 21590 或 21595。
固定螺栓 07160 或 07161。

图纸



商品概述

订货号	A	D	D1	D2	D3	E1	E2	E3	H	H1	H2	H3	H4	H5	L	M	W
21545-121012	43	12	22	5,2	10	40	30	19,5	30	18	13	25	8	16,65	76	M6	7
21545-161012	53	16	26	5,2	10	45	36	21,5	35	22	13	30	12	22	84	M6	9,4
21545-201012	60	20	32	6,8	11	55	45	27	42	25	18	34	13	25	104	M8	10,2
21545-251012	78	25	40	8,6	15	70	54	33,5	51	30	22	40	15	31,5	130	M10	12,9
21545-301012	87	30	47	10,3	18	85	62	39,5	60	35	26	48	16	33	152	M12	14,4
21545-401012	108	40	62	14,25	20	100	80	45	77	45	34	60	20	43,5	176	M16	18,2
21545-501012	132	50	75	14,25	20	125	100	56,5	88	50	34	49	20	47,5	224	M16	33

商品概述
