

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

## 材料：

强度 5.6 钢制或不锈钢制金属件。

天然橡胶弹性体，中等硬度，55° Shore A。

## 规格：

钢制镀锌。

亮色不锈钢。

## 提示：

橡胶金属缓冲器用作机组的支承也用作限制移动物体的弹性距离的防撞止动器。

由于材料成分的原因，橡胶缓冲器会接触着色，由此导致地板或接触表面等出现磨损痕迹和变色等现象。

可根据要求提供浅灰色三元乙丙橡胶制成的非接触着色橡胶缓冲器。


## 温度范围：

-30 °C 至 +80 °C

## 根据要求：

其它邵氏硬度。

## 图纸



## 商品概述

订货号	主体材料	D	H	G	L	弹簧刚度 N/mm	负载 N
26106-00800855	钢制	8	8	M3	6	40	40
26106-01001055	钢制	10	10	M4	10	35	35
26106-01001555	钢制	10	15	M4	10	26	40
26106-01500655	钢制	15	6	M4	10	175	88
26106-01500855	钢制	15	8	M4	10	187	187
26106-01501055	钢制	15	10	M4	10	100	100
26106-01501555	钢制	15	15	M4	10	50	100
26106-02000555	钢制	20	5	M6	18	135	95
26106-02000855	钢制	20	8	M6	18	250	250
26106-02001055	钢制	20	10	M6	18	240	240
26106-02001555	钢制	20	15	M6	18	110	220
26106-02002055	钢制	20	20	M6	18	75	225
26106-02002555	钢制	20	25	M6	18	65	227,5
26106-02500855	钢制	25	8	M6	18	850	850
26106-02501055	钢制	25	10	M6	18	400	400
26106-02501555	钢制	25	15	M6	18	210	420
26106-02502055	钢制	25	20	M6	18	140	420
26106-02502555	钢制	25	25	M6	18	100	350

## 商品概述

订货号	主体材料	D	H	G	L	弹簧刚度 N/mm	负载 N
26106-02503055	钢制	25	30	M6	18	79	316
26106-03001555	钢制	30	15	M8	23	270	540
26106-03002055	钢制	30	20	M8	23	238	714
26106-03002555	钢制	30	25	M8	23	153	535,5
26106-03003055	钢制	30	30	M8	23	127	508
26106-03004055	钢制	30	40	M8	23	88	528
26106-04001555	钢制	40	15	M8	23	710	1420
26106-04002055	钢制	40	20	M8	23	365	1095
26106-04003055	钢制	40	30	M8	23	205	820
26106-04004055	钢制	40	40	M8	23	143	858
26106-05002055	钢制	50	20	M10	28	646	1938
26106-05003055	钢制	50	30	M10	28	354	1416
26106-05004055	钢制	50	40	M10	28	230	1380
26106-05005055	钢制	50	50	M10	28	160	1280
26106-06004055	钢制	60	40	M10	28	317	1902
26106-07002555	钢制	70	25	M10	28	980	3430
26106-07004555	钢制	70	45	M10	28	438	3066
26106-07502555	钢制	75	25	M12	37	1318	4613
26106-07504055	钢制	75	40	M12	37	643	3858
26106-07505055	钢制	75	50	M12	37	472	3776
26106-07505555	钢制	75	55	M12	37	310	3100
26106-008008551	不锈钢	8	8	M3	8	40	40
26106-010010551	不锈钢	10	10	M4	10	35	35
26106-015015551	不锈钢	15	15	M4	10	50	100
26106-020015551	不锈钢	20	15	M6	18	110	220
26106-025020551	不锈钢	25	20	M6	18	140	420
26106-030030551	不锈钢	30	30	M8	23	127	508
26106-040030551	不锈钢	40	30	M8	23	205	820