


## 商品描述/产品说明



粘接衬套和轴承

## 产品说明

## 说明：

安全数据表（参见下载）的正式版本和各种语言版本均可在网上通过搜索关键词“Henkel Documents”获取。

## 一般性：

用于粘接滑动配合、压配合和冷缩配合中的衬套、轴承和套筒。全面表面接触防止间隙、锈蚀和摩擦腐蚀。

耐油LOCTITE快干胶，97990-603....

本产品用于胶合圆柱形紧固件部件。它容忍少量油污。在紧密配合的金属表面之间隔离空气硬化，并防止由敲击和振动引起的松动和泄漏。典型的应用是轴承座中的滚子轴承或油浸衬套的固定。

-55°C至+150°C的耐温度变化性。

专用LOCTITE快干胶，97990-638....

该产品用于胶合圆柱形紧固件部件，特别是在高达0.25 mm的间隙并且在室温下的达最大强度。在紧密配合的金属表面之间隔离空气硬化，并防止由敲击和振动引起的松动和泄漏。

-55°C至+180°C的耐温度变化性。

通用LOCTITE快干胶，97990-648....

本产品用于胶合圆柱形紧固件部件。在紧密配合的金属表面之间隔离空气硬化，并防止由敲击和振动引起的松动和泄漏。典型的应用是其他粘合齿轮和链轮来驱动轴。

-55°C至+180°C的耐温度变化性。

## 商品概述

| 订货号           | 容器      | 内部标识号 | 工作环境 | 粘度<br>m Pa · s | 操作时间<br>分钟 | 粘接间距<br>mm |
|---------------|---------|-------|------|----------------|------------|------------|
| 97990-6030010 | 10 ml 瓶 | 603   | 厌氧   | 100-150        | 8          | 0,1        |
| 97990-6030050 | 50 ml 瓶 | 603   | 厌氧   | 100-150        | 8          | 0,1        |
| 97990-6380010 | 10 ml 瓶 | 638   | 厌氧   | 2000-3000      | 4          | 0,25       |
| 97990-6380050 | 50 ml 瓶 | 638   | 厌氧   | 2000-3000      | 4          | 0,25       |
| 97990-6480010 | 10 ml 瓶 | 648   | 厌氧   | 400-600        | 3          | 0,15       |
| 97990-6480050 | 50 ml 瓶 | 648   | 厌氧   | 400-600        | 3          | 0,15       |