

商品描述/产品说明



产品说明

一般性：

综述：多用途滑脂用于高负载情况下滑动和滚动轴承的润滑。

多用途滑脂 97907-10-10400：

正常负载下，用于滑动轴承、滚动轴承和万向轴承、花键轴、通轴、丝杠和各种形式的滑动面的润滑，以及所有常规滑动速度下的脂润滑。防水且不含酸成分。标签符合 DIN 51502 K2K-30。

高温润滑脂 97907-10-20400：

高温下的滑动轴承和滚动轴承脂润滑，如在喷漆烘干炉、转换器、盛钢桶、加热设备、热风机、高炉运料起重机、硫化系统或电动机中。标签符合 DIN 51502 KP2N-30。

多用途滑脂 97907-10-10500：

高负载情况下应用于滚动轴承和滑动轴承。载重车、建筑机械和农用机械的润滑脂。

针入度：265 - 295 1/10 mm

耐水性：DIN ISO 51807/T1, 1-90

防腐性：DIN 51802，腐蚀度 0

皂基：LI-12-Hydroxystearat

40 °C 温度下的基础油黏度：DIN 51562，约 135 mm²/s

适用于双手滑脂枪。

商品概述

订货号	名称	容器	工作温度	NLGI-等级	滴点 °C
97907-10-10400	多用途润滑脂	400 g 滑脂罐 DIN 1284	-30 °C 至 120 °C	2	>190
97907-10-20400	高温润滑脂	400 g 滑脂罐 DIN 1284	-35 °C 至 150 °C	2	>220
97907-10-10500	多用途润滑脂	500 g 旋装式滑脂筒	-30 °C 至 120 °C	2	180