

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

## 材料：

容器：高密度聚乙烯 (HDPE)。

泵头：耐酸碱特种塑料。通常采用尼龙。

喷嘴：耐酸碱聚丙烯。通常采用尼龙。

阀杆：耐酸碱不锈钢。通常采用黄铜。

弹簧：不锈钢。

密封件：Viton® (FKM)。

## 规格：

容器：白色透明。

## 提示：

泵式喷雾罐，适用于专业性作业。

通过泵向容器中加压。大拇指按下喷雾按钮，足以维持恒定的雾化射流。最高工作压力为 2.5 bar，带有组合式过压阀和减压阀。

容器采用 HDPE，透明带有毫升标度。高稳定性和大灌装口便于灌装和清洁。耐紫外线。

通用型规格：适用于溶剂（丙酮除外）和低粘度矿物油。带可调喷嘴（点状射流和锥形射流）或扇形喷嘴。

稀释酸液规格：适用于 pH 值 1 至 7。

稀释碱液规格：适用于 pH 值 7 至 14。

## 温度范围：

+5 °C 至 +30 °C

## 商品概述

订货号	类型 1	容器容积 最大 ml	填充量 最大 ml	喷嘴	颜色 盖子
97990-30-111500	万能	1500	1200	可调喷嘴	黑色
97990-30-121500	万能	1500	1200	扇形喷嘴	灰色
97990-30-221500	用于喷施稀释酸液	1500	1200	扇形喷嘴	红色
97990-30-321500	用于喷施稀释碱液	1500	1200	扇形喷嘴	蓝色