


## 商品描述/产品说明



## 产品说明

材料：  
钢制轨道。  
钢制球轴承保持架。  
钢制滚珠。

规格：  
镀锌轨道。  
球轴承保持架镀锌。  
经硬化处理的滚珠。

订购须知：  
单个出售。

提示：  
伸缩滑轨全部伸出时，行程与安装长度大概一致，确保操作更加舒适、灵活。伸缩滑轨的动态承载能力在充分利用拉伸距离时，为垂直安装的伸缩滑轨对提供最大负载能力。指定的负载能力为 10,000 周期时的最大值。

水平安装时，该值减小 70% 左右。

固定螺栓的头部高度不可超过 4.8 毫米，否则可能导致与其他轨道部分发生碰撞。

伸缩滑轨不可成对订购。  
如需单侧锁定，可与 21335-25 组合使用。

温度范围：  
-20 °C - +70 °C。


优点：  
适用于平装  
用于重载应用  
易运行

附件：  
钢制伸缩滑轨 21335-25。

说明：  
成对使用的伸缩滑轨决定了最大负载能力。

图纸提示：  
1) 21335-30-1524 有安装孔  
2) 紧固螺栓切口

图纸



商品概述

订货号	制造商商品编号	安装	产品类型	负载能力 每对 kg	包装形式
21335-30-0254	DZ9301-0010U-E	侧面装配	标准型	272	单件包装
21335-30-0305	DZ9301-0012U-E	侧面装配	标准型	272	单件包装
21335-30-0356	DZ9301-0014U-E	侧面装配	标准型	272	单件包装
21335-30-0406	DZ9301-0016U-E	侧面装配	标准型	272	单件包装
21335-30-0457	DZ9301-0018U-E	侧面装配	标准型	272	单件包装
21335-30-0508	DZ9301-0020U-E	侧面装配	标准型	272	单件包装
21335-30-0559	DZ9301-0022U-E	侧面装配	标准型	272	单件包装
21335-30-0610	DZ9301-0024U-E	侧面装配	标准型	267	单件包装
21335-30-0660	DZ9301-0026U-E	侧面装配	标准型	264	单件包装
21335-30-0711	DZ9301-0028U-E	侧面装配	标准型	261	单件包装
21335-30-0762	DZ9301-0030U-E	侧面装配	标准型	258	单件包装
21335-30-0813	DZ9301-0032U-E	侧面装配	标准型	256	单件包装
21335-30-0864	DZ9301-0034U-E	侧面装配	标准型	253	单件包装
21335-30-0914	DZ9301-0036U-E	侧面装配	标准型	248	单件包装
21335-30-1016	DZ9301-0040U-E	侧面装配	标准型	237	单件包装
21335-30-1067	DZ9301-0042U-E	侧面装配	标准型	228	单件包装
21335-30-1118	DZ9301-0044U-E	侧面装配	标准型	218	单件包装
21335-30-1220	DZ9301-0048U-E	侧面装配	标准型	204	单件包装
21335-30-1372	DZ9301-0054U-E	侧面装配	标准型	196	单件包装
21335-30-1524	DZ9301-0060U-E	侧面装配	标准型	182	单件包装

订货号	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	B	H	行程 S	L
21335-30-0254	12,7	-	-	-	152,4	209,6	228,6	-	-	-	-	-	-	103,1	128,5	147,6	166,6	19,1	76,2	254	254
21335-30-0305	12,7	-	-	-	203,2	260,4	279,4	-	-	-	-	-	-	153,9	179,3	198,4	217,4	19,1	76,2	304,8	304,8
21335-30-0356	12,7	-	-	-	254	311,2	330,2	-	-	-	-	-	-	204,7	230,1	249,2	268,2	19,1	76,2	355,6	355,6
21335-30-0406	12,7	-	-	-	304,8	362	381	127	-	-	-	-	-	255,5	280,9	300	319	19,1	76,2	406,4	406,4
21335-30-0457	12,7	-	-	-	355,6	412,8	431,8	127	-	-	-	-	246,1	306,3	331,7	350,8	369,8	19,1	76,2	457,2	457,2
21335-30-0508	12,7	-	-	-	406,4	463,6	482,6	127	190,5	-	-	-	296,9	357,1	382,5	401,6	420,6	19,1	76,2	508	508
21335-30-0559	12,7	-	-	-	457,2	514,4	533,4	127	190,5	-	-	-	347,7	407,9	433,3	452,4	471,4	19,1	76,2	558,8	558,8
21335-30-0610	12,7	-	-	-	508	565,2	584,2	127	190,5	-	-	-	398,5	458,7	484,1	503,2	522,2	19,1	76,2	609,6	609,6
21335-30-0660	12,7	-	-	-	558,8	616	635	127	190,5	-	-	-	449,3	509,5	534,9	554	573	19,1	76,2	660,4	660,4
21335-30-0711	12,7	-	-	-	609,6	666,8	685,8	127	190,5	-	-	-	500,1	560,3	585,7	604,8	623,8	19,1	76,2	711,2	711,2

## 商品概述

订货号	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	B	H	行程 S	L
21335-30-0762	12,7	235	-	501,7	660,4	717,6	736,6	127	190,5	368,3	-	-	550,9	611,1	636,5	655,6	674,6	19,1	76,2	762	762
21335-30-0813	12,7	235	393,7	552,5	711,2	768,4	787,4	127	190,5	368,3	-	-	601,7	661,9	687,3	706,4	725,4	19,1	76,2	812,8	812,8
21335-30-0864	12,7	235	419,1	603,3	762	819,2	838,2	127	190,5	368,3	469,9	-	652,5	712,7	738,1	757,2	776,2	19,1	76,2	863,6	863,6
21335-30-0914	12,7	235	444,5	654,1	812,8	870	889	127	190,5	368,3	520,7	-	703,3	763,5	788,9	808	827	19,1	76,2	914,4	914,4
21335-30-1016	12,7	235	546,1	755,7	914,4	971,6	990,6	127	190,5	368,3	520,7	-	804,9	865,1	890,5	909,6	928,6	19,1	76,2	1016	1016
21335-30-1067	12,7	235	546,1	806,5	965,2	1022,4	1041,4	127	190,5	368,3	520,7	-	855,7	915,9	941,3	960,4	979,4	19,1	76,2	1066,8	1066,8
21335-30-1118	12,7	235	546,1	857,3	1016	1073,2	1092,2	127	190,5	368,3	520,7	-	906,5	966,7	992,1	1011,2	1030,2	19,1	76,2	1117,6	1117,6
21335-30-1220	12,7	235	596,9	958,9	1117,6	1174,8	1193,8	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1008,1	1068,3	1093,7	1112,8	1131,8	19,1	76,2	1219,2	1219,2
21335-30-1372	12,7	235	596,9	958,9	1270	1327,2	1346,2	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1160,5	1220,8	1246,2	1265,2	1284,2	19,1	76,2	1371,6	1371,6
21335-30-1524	12,7	235	596,9	958,9	1422,4	1479,6	1498,6	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1312,9	1373,1	1398,5	1417,6	1436,6	19,1	76,2	1524	1524