

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
铝制。

规格：
亮色。

提示：

使用保护塞封闭格栅孔，避免进入切屑和灰尘。

将保护塞留在未使用的孔内！使用腐蚀性冷却乳化剂或未使用冷却剂进行切削加工时，需要使用铝制保护塞。

优点：

密封圈（B型和C型）可防止冷却乳液渗入栅格孔。

根据要求：

不同的颜色用于区分带栅格孔的基础元件。


图纸提示：

A型：带内六角、无O型环

B型：带内六角、带O型环

C型：带槽、带O型环

图纸



商品概述

订货号	类型	类型 1	类型 2	D	D1	G	L	L1	N	SW
03150-11-1000815	A	带内六角	无O型环	12,6	11,9	M8	15	7,5	-	4
03150-11-1001221	A	带内六角	无O型环	13	11,9	M12	21	11,5	-	4
03150-11-1001626	A	带内六角	无O型环	17	15,9	M16	26	15	-	5
03150-11-1002035	A	带内六角	无O型环	21	19,9	M20	35	19	-	5
03150-11-2100815	B	带内六角	带O型环	12,6	11,9	M8	15	7,5	-	4
03150-11-2101221	B	带内六角	带O型环	13	11,9	M12	21	11,5	-	4
03150-11-2101626	B	带内六角	带O型环	17	15,9	M16	26	15	-	5
03150-11-2102035	B	带内六角	带O型环	21	19,9	M20	35	19	-	5
03150-11-3110815	C	带一字槽	带O型环	11,9	11,9	M8	15	7,5	2	-
03150-11-3111221	C	带一字槽	带O型环	11,9	11,9	M12	21	11,5	2	-
03150-11-3111626	C	带一字槽	带O型环	15,9	15,9	M16	26	15	2	-
03150-11-3112035	C	带一字槽	带O型环	19,9	19,9	M20	35	19	2	-