

商品描述/产品说明



产品说明


材料：
边缘保护 EPDM 或 PVC。
EPDM 泡沫橡胶密封件。

规格：
黑色。

提示：

这种型材除了具有保护边缘的作用，还对其他部件，诸如门、闸板或壳体盖板等，提供防潮、防尘和防止脏污的密封功能。根据海绵橡胶型材的不同形状，可用于不同的应用领域。

最小弯曲半径：



对于边缘保护密封型材，我们建议将密封件最多压缩 50%（压缩）。
为了确保最佳的密封性，密封件应压缩 30-40%。

说明中提到我们的建议，在实际应用中应取决于应用程序和安装的部件各异。


UL50、UL50E 和 UL94HB 认证。

装配：

安装简单、快速、方便。用手按压，边缘保护密封型材可自动夹住。不需要任何粘合材料或固定材料。

根据要求：
其他长度。

图纸



商品概述

订货号	类型	主体材料	L	夹紧范围 mm	最小弯曲半径 mm	B	H	H1
96521-821X2000	I	PVC	2000	1,0-4,0	A=70 B=80 C=15 D=15	10	21	9
96521-821X5000	I	PVC	5000	1,0-4,0	A=70 B=80 C=15 D=15	10	21	9
96521-821X10000	I	PVC	10000	1,0-4,0	A=70 B=80 C=15 D=15	10	21	9
96521-821X20000	I	PVC	20000	1,0-4,0	A=70 B=80 C=15 D=15	10	21	9
96521-821X50000	I	PVC	50000	1,0-4,0	A=70 B=80 C=15 D=15	10	21	9