

商品描述/产品说明



产品说明

材料：

热塑性塑料曲柄和把手。

轮毂和钢制把手轴强度等级 5.8 或不锈钢 1.4404。

规格：

黑灰色热塑性塑料。

钢制部件经过黑色氧化处理。

亮色不锈钢。

提示：

轮毂盖散装发货。

如果是带横孔的规格，则要通过旋入 ISO 4027 (DIN 914) 埋头螺栓进行固定。


附件：

07161 短头内六角圆柱头螺栓 DIN 6912。

图纸提示：

1) 十字孔相对于键槽偏移 90° 的位置

图纸



商品概述

订货号	类型 1	类型 2	材料	A	D	D2	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	L2
06500-1108	定位孔	无横孔	钢制	80	24	8	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7
06500-1110	定位孔	无横孔	钢制	80	24	10	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7
06500-1210	定位孔	无横孔	钢制	100	29	10	-	105,2	49	35,5	13	-	129	15,7
06500-1212	定位孔	无横孔	钢制	100	29	12	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7
06500-1312	定位孔	无横孔	钢制	125	36	12	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5
06500-1314	定位孔	无横孔	钢制	125	36	14	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5
06500-11086	定位孔	带横孔	钢制	80	24	8	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7
06500-11106	定位孔	带横孔	钢制	80	24	10	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7
06500-12106	定位孔	带横孔	钢制	100	29	10	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7
06500-12126	定位孔	带横孔	钢制	100	29	12	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7
06500-13126	定位孔	带横孔	钢制	125	36	12	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5
06500-13146	定位孔	带横孔	钢制	125	36	14	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5
06500-01108	定位孔	无横孔	不锈钢	80	24	8	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7
06500-01110	定位孔	无横孔	不锈钢	80	24	10	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7
06500-01210	定位孔	无横孔	不锈钢	100	29	10	-	105,2	49	35,5	13	-	129	15,7

商品概述

订货号	类型 1	类型 2	材料	A	D	D2	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	L2
06500-01212	定位孔	无横孔	不锈钢	100	29	12	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7
06500-01312	定位孔	无横孔	不锈钢	125	36	12	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5
06500-01314	定位孔	无横孔	不锈钢	125	36	14	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5
06500-011086	定位孔	带横孔	不锈钢	80	24	8	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7
06500-011106	定位孔	带横孔	不锈钢	80	24	10	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7
06500-012106	定位孔	带横孔	不锈钢	100	29	10	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7
06500-012126	定位孔	带横孔	不锈钢	100	29	12	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7
06500-013126	定位孔	带横孔	不锈钢	125	36	12	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5
06500-013146	定位孔	带横孔	不锈钢	125	36	14	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5