

商品描述/产品说明




产品说明

材料：
铝制 EN AW-6063 T66 (AlMgSi0.5 F25)。

规格：
高温时效，自然色阳极氧化。

提示：
铝制型材用于通用结构。
圆管也称为管材，与轴承法兰 (10400) 连接可作为输送辊。

图纸



商品概述

订货号	型材	D	L	I _x cm ⁴	I _y cm ⁴	W _x cm ³	W _y cm ³	重量 约 kg/m
10050-50X1000	50	50	1000	8,16	8,16	3,26	3,26	0,760
10050-50X2000	50	50	2000	8,16	8,16	3,26	3,26	0,67
10050-50X3000	50	50	3000	8,16	8,16	3,26	3,26	0,67

商品概述

订货号	型材	D	L	Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³	重量 约 kg/m
10050-50X4000	50	50	4000	8,16	8,16	3,26	3,26	0,67
10050-50X5000	50	50	5000	8,16	8,16	3,26	3,26	0,67
10050-50X6000	50	50	6000	8,16	8,16	3,26	3,26	0,67

关于本商品的说明

是否未显示所需长度？请立即联系我们的专业人员。最大交货长度为 6000mm。立即订购在此处。